



EGN103

Progr. horário semanal, 1 canal

Características técnicas

Arquitectura

Modo de fixação	Calha DIN
-----------------	-----------

Funções

com GPS	Não
hour program	Sim

Configuração

Nº de módulos	2
---------------	---

Principais características eléctricas

Tensão alternada estipulada de utilização	230 V AC
Tensão nominal	230 V
Tipo de tensão de alimentação	AC
Frequência de funcionamento	50/60 Hz

Voltagem

Tensão de serviço	230 V AC
-------------------	----------

Corrente eléctrica

Switching current at 250 V~	por canal 16 A
-----------------------------	----------------

Dimensões

Profundidade produto instalado	61,6 mm
Altura produto instalado	90 mm
Largura produto instalado	35,8 mm

Frequência

Frequency range	50...60 Hz
-----------------	------------

Potência

Potência consumida	0,39 VA
Consumo de energia (operação)	350 mW
Potência absorvida (standby)	max. 350 mW

Medição

Precisão de funcionamento	± 1,5 s / dia
---------------------------	---------------

Bateria

Reserva de energia	≈ 5 a
Reserva de energia [anos]	≈ 5
bateria / armazenamento da bateria	com bateria de tipo: Lithium 1/2 AA

Gestão de lâmpadas fluorescentes

Lâmpadas fluorescentes	max. 1000 VA
Potência máx. com fluor.,compensadas paralelo	400 W
Potência máx. com fluor.,montagem duo , compensadas série	1000 W

Lâmpadas fluorescentes compactas	400 W
- compensado paralelamente	400 W
Carga máxima de lâmpadas fluoescntes	400 W
Gestão de lâmpadas incandescentes	
Potência máx. com lâmpadas incandescentes	2300 W
Lâmpadas incandescentes e halogéneas de 230 V	máx. 2300 W
Instalação, montagem	
Binário de aperto	1,2Nm
Ligação	
Secção de ligação em cabo flexível	1 / 6mm²
Secção de ligação em cabo rígido	1,5 / 10mm²
Seção transversal do condutor (flexível)	1...6 mm²
Secção transversal do condutor (rígida)	1,5...10 mm²
Nº de contactos	1
Tipo de contactos	1 NA
modo de ligação	Com terminal de parafuso
contacto	com contacto de abertura com segurança integrada (Contacto NC)
Tipo de ligação	Borne com parafusos
Configurações	
Number of program steps	56
Ajuste de programação	1 mn
Ciclo de programação	1X7D
programar	Programação possível sem tensão de rede
Annual program	Não
Astro program	Não
Daily program	Sim
Hora	com comutação automática hora de Verão/Inverno
Weekly program	Sim
Elementos fornecidos	
Cartão de memória incluído	Não
Equipamento	
Tipo de relógio termóstato	Digital
Nº de canais	1
Número de períodos de comutação para ligar / desligar	56
Reserva de marcha	5 anos
Summer-/winter switchover	Sim
With cyclic program	Não
With holidays program	Não
With Impulse program	Sim
With preset programm	Não
With random program	Não
Utilização	
Operação local / operação manual	Sim
Segurança	

Índice de protecção IP	IP20
Condições de utilização	
Temperatura de funcionamento	-5...45 °C
Grau de poluição de acordo com a IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Precisão de marcha	± 1,5 s / 24h
Temperatura de armazenamento / transporte	-25...70 °C
Relative humidity	95 %
Identificação	
Aparelho da família	EG