

DECLARAÇÃO DE PRESTAÇÃO

SECTOR: CONSTRUÇÃO

BOCA DESCARGA

Nº NORMATIVA: 89/106 CEE

TIPO MATERIAL: DUTRAL

CERTIFICAÇÃO: ISO 9001:2008

CERTIFICADO ITT N.: ITT-PDC/1226-2010 de 10/06/2010

RESISTÊNCIA TEMPERATURA: -35°C +140°C

RESISTÊNCIA: DEFORMAÇÕES MECÂNICAS, OZONO E OXIGÉNIO

O material elástico utilizado garante a retenção e estanca por muito tempo. Tem uma resistência óptima às degradações causadas pelo sol, ozono e outros agentes.

COMPATIVEL COM TELA ASFÁLTICA (COM CORRETA APLICAÇÃO)

Perfeitamente compatíveis com as membranas betuminosas pré-fabricadas do tipo APP e SBS , também com o betume estendido (tela asfáltica).



MEDIDAS TÉCNICAS :

Códigos e Descrições:

BOC01-1109	Boca de Descarga Dutral	Ø 60	h 240
BOC01-1109S	Boca de Descarga Dutral	Ø 75	h 240
BOC01-1110	Boca de Descarga Dutral	Ø 80	h 240
BOC01-1110S	Boca de Descarga Dutral	Ø 90	h 240
BOC01-1111	Boca de Descarga Dutral	Ø 100	h 240
BOC01-1111S	Boca de Descarga Dutral	Ø 110	h 240
BOC01-1112S	Boca de Descarga Dutral	Ø 120	h 240



DESENHO GEOMÉTRICO:



	A	B	C	D	E
BOC11-1109	320	240	32	60	1,5
BOC11-1109S	320	240	32	75	1,5
BOC11-1110	320	240	32	80	1,5
BOC11-1110S	320	240	32	90	1,5
BOC11-1111	320	240	32	100	1,5
BOC11-1111S	320	240	32	110	1,5
BOC11-1112S	320	240	32	120	1,5

APLICAÇÃO

Untar a boca de descarga com betume e aplicar diretamente sobre a superfície asfaltada.

Nota: Ao soldar com calor expôr a boca de descarga a altas temperaturas.

Os formatos, los modelos e os conteúdos da declaração de conformidade são da propriedade da Dakota.

8 - 01 - 2021



EXTERIOR

