

GAMELAS

DESCRIÇÃO	Gamela basculante para descarga de entulho com a capacidade de 500 litros.																						
NORMA	NP EN ISO 9001																						
DESIGNAÇÃO	GAMELA BASCULANTE 500 LTS PINTADA (A1900L00000500)																						
MATERIAL	Tubo Quadrado 60x5 mm Barra Retangular c/ 50x5 mm Chapas c/ Espessuras 2.5, 4, 5 e 6 mm Ferros c/ Ø 8, 10, 20, 25 e 30 mm - Aço S235JR ou equivalente - DD11 ou Equivalente Anilha DIN 125 ZN Porca DIN 934 ZN Passador de Anilha DIN 11023 ZN																						
NORMA	EN10025 / EN10111																						
CARACTERÍSTICAS	<table><tr><td>L (m)</td><td>LU_{máx.} (m)</td><td>C (m)</td><td>CU (m)</td><td>H_{máx.} (m)</td><td>H_{min} (m)</td><td>P (kg)</td><td>PM (l)</td></tr><tr><td>1,1</td><td>0,9</td><td>1,4</td><td>1,3</td><td>1</td><td>0,6</td><td>90</td><td>500</td></tr></table> <u>Legenda:</u> L: Largura; LU: Largura útil de trabalho; C: Comprimento; CU: Comprimento útil de trabalho; H: Altura; P: Peso da Plataforma; CM: Capacidade Máxima de armazenamento.							L (m)	LU _{máx.} (m)	C (m)	CU (m)	H _{máx.} (m)	H _{min} (m)	P (kg)	PM (l)	1,1	0,9	1,4	1,3	1	0,6	90	500
L (m)	LU _{máx.} (m)	C (m)	CU (m)	H _{máx.} (m)	H _{min} (m)	P (kg)	PM (l)																
1,1	0,9	1,4	1,3	1	0,6	90	500																
CONDIÇÕES DE TESTE	N.A.																						
TESTES DE CARGA	N.A.																						
SOLDADURA	O processo de soldadura dos produtos efetuados pela FECOCIVIL S.A. estão certificados pela SGS Portugal S.A.																						
CERTIFICADOS	PROCESSO Nº		8.1541.3.03.009 RQPS																				
	NORMA		NP EN 288-3 - 1996																				
SOLDADORES	SOLDADOR Nº		PTC20.03725.5150																				
			PTC21.03113.5140																				
	NORMA		EN ISO 14732																				
OBSERVAÇÕES	N.A.																						