



Ficha técnica

DESUMIDIFICADOR ARIA



Gás refrigerante



Função anti-gelo



Nível de umidade ajustável



Função de drenagem contínua



Tanque de água removível



Desenho compacto



Temporizador 24h

MODELOS		EMLD010ARI	EMLD012ARI	EMLD016ARI
CÓDIGO EAN		8435483849877	8435483849884	8435483849853
Alimentação elétrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)		
Tipo de controle		Eletrônico		
DESEMPENHO				
Capacidade desumidificação	L/día	10	12	16
Consumo	W	280	280	300
Corrente	A	1.4	1.4	1.5
CARACTERISTICAS				
Pressão sonora	dB(A)	≤42	≤42	≤42
Fluxo de ar (H)	m3/h	150	150	150
Pressão de desenho (sucção/descarga)	Mpa	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0
Capacidade tanque água	L	2	2	2
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290
Quantidade de carga	Kg	0,045	0,045	0,045
APLICAÇÃO				
Umidade relativa	%	30-90	30-90	30-90
Temperatura ambiente operação	°C	5-35	5-35	5-35
Área de aplicação	m²	12-20	18-26	20-28
DIMENSÕES E PESO				
Dimensões líquidas (An×Al×Pr)	mm	276x480x185	276x480x185	276x480x185
Dimensões brutas (An×Al×Pr)	mm	315x530x227	315x530x227	315x530x227
Peso líquido	Kg	9.5	10	11
Peso bruto	Kg	10.2	10.7	11.5