



DESUMIDIFICADOR A3



Gás refrigerante



Função de descongelamento



Nível de umidade ajustável



Função de drenagem contínua



Tanque de água removível



Design compacto



Temporizador 24h

MODELO		HTWD010A3	HTWD012A3	HTWD016A3
CÓDIGO EAN		8435483849501	8435483849518	8435483843608
Alimentação elétrica	V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)		
Tipo de controle	Eletrônico			
DESEMPENHO				
Capacidade de desumidificação	L/dia	10	12	16
Consumo	W	280	280	300
Corrente	A	1.4	1.4	1.5
CARACTERISTICAS				
Pressão do som (H)	dB(A)	≤42	≤42	≤42
Fluxo de ar (H)	m³/h	150	150	150
Pressão de projeto (sucção / descarga)	Mpa	2.6/1.0	2.6/1.0	2.6/1.0
Capacidade do tanque de água	L	2	2	2
Refrigerante	Tipo	R290	R290	R290
Quantidade de carregamento	Kg	0,045	0,045	0,045
APLICAÇÃO				
Umidade relativa	%	30-90	30-90	30-90
Temperatura ambiente de operação	°C	5-35	5-35	5-35
Área de aplicação	m²	12-20	18-26	20-28
DIMENSÕES E PESO				
Dimensões líquidas (L×A×P)	mm	276x480x185	276x480x185	276x480x185
Dimensões brutas (L×A×P)	mm	315x530x227	315x530x227	315x530x227
Peso líquido	Kg	9.5	10	11
Peso bruto	Kg	10.2	10.7	11.5