

FICHA TÉCNICA

Caixa Distribuição Portátil Industrial c/ Disjuntor Diferencial

Caixa de distribuição portátil industrial com disjuntor Diferencial 16A.

Equipado com 4 tomadas Schuko + 2 tomadas industriais IEC.

Tampas de fecho automático à prova de água para cada tomada.

Cabo de borracha, H07RN-F 3G2.5 mm². 2 metros

Para uso ao ar livre. IP44 - 16A 250 V ~ MÁX. 3500 W.

Móvel e portátil. Punho duplo com função tripla: estável

Base e punho confortável para se transportar facilmente.

Gestão de cabo: Enrole o cabo em excesso à volta do estrutura da caixa



Artigo:	60429
Código EAN:	8011439604297
Dimensão (mm):	195x360x210 mm
Peso (gr):	2700 g
Dimensão com embalagem (mm):	300x220x37 mm
Peso com embalagem (g):	2700 g
PCS/Interior:	-
Dimensao Caixa interna (cm):	-
Peso Caixa interna (kg):	-
PCS por caixa:	-
Dimensão da caixa principal (cm):	-
Peso da caixa principal (kg):	-

Informações técnicas

CARACTERÍSTICAS

Certificados

Grau de Proteção

Amperagem, Voltagem e Potência

Materiais

Especificação do cabo

Cor do produto

FICHA

Tomadas

Proteção Alveolos Tomadas

Embalagem

DESCRIÇÃO

Certificados CE

Proteção IP IP44

16A 250V~ Máxima 3500W

CU / neoprene

H07RN-F 3G2.5 mm² , 2 metros

Preto/azul (alças)

Ficha tipo IEC16A 2P+T 3 poli

Tipo de tomada 4x tipo Schuko 16A 2P+T
2x IEC 2P+T 16A 3 pólos

Sim

Caixa Cartão + Etiqueta