



Descrição

Viroc® Cement Bonded Particle Board

O Viroc é um painel de madeira e cimento. Um material compósito, constituído por uma mistura de partículas de madeira e cimento comprimido e seco.

A sua aparência não é homogênea, sendo uma característica natural do produto, apresentando manchas de diversas tonalidades.

Pode ser calibrado/ lixado (para aplicações que exigem menores tolerâncias). Uma vez calibrado, apresenta partículas de madeira visíveis na superfície do painel.

Aplicações

Exteriores e Interiores: fachadas, paredes, pavimentos, coberturas, tectos, mobiliário, decoração de interiores, mobiliário urbano, cofragem perdida e outros.

Cores / Espessuras bruto (mm)	8	10	12	16	19	22	25	28	32	Dim. (mm)
Preto NG	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3000 x 1250 2600 x 1250
Cinza CZ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Branco BR			•	•						2600 x 1250
Ocre AC			•	•						
Amarelo AB			•	•						
Vermelho VM			•	•						

Dimensões

2600 x 1250 mm / 3000 x 1250 mm

Outras dimensões sob consulta.

Tolerâncias e espessuras

Largura e comprimento: ± 3 mm

Linearidade das arestas: $< 1,5$ mm/m

Esquadriamento: $< 2,0$ mm/m

Bruto (mm)	8	10	12	16	19	22	25	28	32
Tolerância (mm)	$\pm 0,7$	$\pm 1,0$	$\pm 1,2$				$\pm 1,5$		
Lixado (mm)	8	12	15	18	21	24	28	32	
Tolerância (mm)				$\pm 0,3$					