

FICHA TÉCNICA

TUBO PVC BRANCO DESCARGA PLUVIAL

MATERIAL BASE: PVC-U.

NORMA: UNE EN 12200.

APLICAÇÃO: Evacuação de águas pluviais em instalações aéreas e ao exterior.

COR: BRANCO (RAL 9010) com protecção UV.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONAIS:

DIÂMETRO NOMINAL	ESPESSURA NOMINAL
75	1,5
90	1,8
110	2,2
125	2,5

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS:

EXIGÊNCIAS EM ENSAIOS	VALORES EXIGIDOS	MÉTODO DE ENSAIO
Resistência ao impacto	T.I.R. $\leq$ 10 %	EN 744
Resistência à tração	> 42 Mpa	EN 638
Alongamento de ruptura	> 100 %	EN 638
Temperatura de amolecimento VICAT	> 75 °C	EN 727
Retração longitudinal	< 3 %	EN 743

TUBO PVC BRANCO DESACARGA PLUVIAL**Tubo circular branco comprimento 3 m**

Ø (mm)	Código	Tubos/ Embalagem
75	222006	5
90	222002	5
110	222013	5
125	222014	5



- ♦ Fabricado de acordo com a **NORMA EN 12200**.
- ♦ Comprimento total: 3 m.
- ♦ Cor: BRANCO (RAL 9010).
- ♦ Indicado para a evacuação de águas pluviais em instalações aéreas e ao exterior.
- ♦ Use cola e líquido de limpeza Ferroplast.