

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Produto: Imper M

Tipo embalagem: 5 litros

USO

Recomendado para pavimentos hidráulicos.

Uso profissional.

PROPRIEDADES

Protege e melhora o aspeto das superfícies dos pavimentos em betão e confere às superfícies uma ação hidrorrepelente.

DESCRIÇÃO

Produto hidrófugo incolor para tratamento e consolidação de pavimentos.

Boa resistência à penetração de gorduras e à absorção de sujidade, facilitando assim o processo de limpeza.

Elevada resistência às condições climáticas e aos raios UV.

Os pavimentos tratados com este produto resistem melhor aos ataques provocados pelos ciclos do gelo-degelo.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Usar vestuário e equipamentos de protecção adequados. Consultar a Ficha de Segurança.

Para garantir que os resultados vão ao encontro das expectativas, é recomendável fazer primeiro um pequeno teste de aplicação, numa área pequena e isolada.

Preparação:

Este passo é essencial para a obtenção de um bom acabamento, com um aspeto uniforme.

Limpar todo o pavimento, eliminando as eflorescências (com produto de limpeza específico), as manchas e os contaminantes (óleo, ferrugem, etc.).

Proteger as superfícies que não vão ser tratadas, tais como muros, portas, etc..

Aplicação:

O pavimento deve estar **limpo e seco** (a presença de humidade leva a que o produto fique esbranquiçado). As **juntas** devem estar **secas**. Não deve haver qualquer previsão de chuva, nem molhar o pavimento nas 24 horas seguintes à aplicação. Não aplicar com ventos fortes, **nem com o pavimento quente**, pelo que a temperatura deve situar-se entre 15°C e 25°C.

Não diluir o produto.

Ter o cuidado de utilizar o mesmo método de aplicação, desde o início até ao fim dos trabalhos.

De preferência aplicar o produto por pulverização, haverá a possibilidade de aplicação a rolo ou a trincha em superfícies polidas.

Aplicar uma ou duas demão, evitando o escorrimento. O intervalo entre demãos, não deverá ser inferior a 1 hora.

Circulação:

Pedonal: 24 Horas / Veículos automóveis: 48 a 72 Horas

Limpeza de ferramentas:

Diluyente Celuloso

Reaplicação:

A reaplicação só se deve ser efetuada, no mínimo após 2 anos de uso do pavimento.

Notas:

Produto nocivo e facilmente inflamável, contendo solvente orgânico. Mais informações na respectiva Ficha de Segurança.

RENDIMENTO

1L cobre até 5 m². O rendimento depende do tipo de superfície, da largura das juntas, da espessura da camada aplicada e da temperatura de aplicação.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Armazenar o produto na sua embalagem original, em local ventilado, devidamente fechado e por um período não superior a 12 meses. Conservar o produto a uma temperatura entre 5°C e 25°C.

GARANTIA

Como Macel não controla a preparação da superfície nem a aplicação do produto, a garantia limita-se a substituição de produtos que comprovadamente apresentem defeito.

