

FICHA TÉCNICA

BOMBAS DE CALOR



	BOMBA DE CALOR 200 L	BOMBA DE CALOR 300 L
	REF. 7960388	REF. 7960396
Dimensões	Ø650x1525 mm	Ø650x1945 mm
Fonte de alimentação	220V ~ 240V/50Hz	220V ~ 240V/50Hz
Capacidade do tanque	200 L	300 L
Capacidade de aquecimento	1600 W	1600 W
Potência nominal de entrada	360 W	360 W
Aquecimento elétrico auxiliar	2000 W	2000 W
Potência máxima de entrada (inclui aquecimento elétrico)	2630 W	2630 W
Corrente máxima	12.5 A	12.5 A
COP	4.44	4.44
Gás refrigerante	R290	R290
Compressor	HIGHLY	HIGHLY
Válvula de quatro vias	DSF-3	DSF-3
Dispositivo de estrangulamento	Válvula de expansão eletrônica	Válvula de expansão eletrônica
Evaporador	Folha de alumínio hidrofílico e tubo de cobre	Folha de alumínio hidrofílico e tubo de cobre
Motor do ventilador	RD45HK2	RD45HK2
Ventilador	Ø190	Ø190
Controlador de fios	Ecrã digital e botões touch	Ecrã digital e botões touch
Interruptor de pressão alta / baixa	3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa	3.2~2.6/0.02-0.1 Mpa
Cabo de alimentação	3m x 1.5mm ²	3m x 1.5mm ²
Taxa de aquecimento	34.5 l/h	34.5 l/h
Temperatura máxima da saída de água	70 °C	70 °C
Temperatura máxima da saída de água (modo bomba de calor)	65 °C	65 °C
Temperatura nominal da saída de água	55 °C	55 °C
Temperatura ambiente	-7~43 °C	-7~43 °C
Nível de impermeabilidade	IPX4	IPX4
Ruído	<52 dB(A)	<52 dB(A)
Material da caixa	Aço galvanizado com revestimento em pó	Aço galvanizado com revestimento em pó
Depósito de água	SUS 316 L	SUS 316 L
Tamanho da ligação de água	G 3/4"	G 3/4"
Tipo de permutador de calor	Permutador de calor de microcanais	Permutador de calor de microcanais
Proteção de pressão incorporada	0.8 MPa	0.8 MPa
Saco de acessórios	Uma válvula de alívio G 1/2, um adaptador de tubo manual	Uma válvula de alívio G 3/4
Dimensões da embalagem (CxLxA) (caixa e palete) mm	720x720x1650	740x740x2070
Peso líquido	86 kg	110 kg
Temperatura ambiente de funcionamento	-7~45 °C	-7~43 °C
Conexão WIFI	Sim	Sim
Inclui ânodo eletrônico	Sim	Sim
Aviso: 1- as especificações são baseadas nas seguintes condições: DB/WB 20 °C/15 °C, temperatura da água de 15 °C a 55 °C, temperatura ambiente aplicável -7~43 °C 2- Os dados acima são apenas para referência. Os parâmetros específicos estão sujeitos à placa de identificação do produto.		

