

## FICHA TÉCNICA

### Referencia del producto

WK500900

### Descripción del producto

Equipo eléctrico airless

### Características

Cuerpo de ABS composite y aluminio anodizado  
Mango ergonómico y antideslizante  
Regulador de fluido  
Regulador de presión  
Fácilmente transportable  
Incluye manómetro  
Incluye pistola de pintar airless con boquilla 517  
Incluye manguera airless de 15 metros  
Incluye alargador airless de 500 mm  
Incluye depósito antigoteo extraíble de 500 ml

### Datos técnicos

Voltaje-frecuencia ..... 230 V~50 HZ  
Potencia ..... 0.9 HP / 700 W  
Clase protección ..... I  
Índice protección ..... IP23  
Clase térmica ..... B  
Presión trabajo ..... 120-170 BAR  
Presión máxima ..... 225 BAR  
Rosca NPS ..... 1/4"  
Caudal ..... 1.8 LPM  
Diámetro boquilla ..... 0.021"  
Temperatura trabajo ..... 5-40°C  
Largo manguera ..... 14.5 M  
Presión acústica LpA ..... 77.6 DB(A)  
Presión acústica LwA ..... 91 DB(A)  
Vibración Aw ..... 0.429 M/S²  
Peso neto ..... 14.5 KG

### Datos logísticos

Código de barras ..... 8424835008475  
Código arancelario ..... 84242000  
Medidas embalaje ..... 480 X 495 X 430 MM  
Peso embalaje ..... 21 KG

### Directivas y normativas

2006/42/EC  
2006/95/EC  
2011/65/EU  
(EU) 2015/863  
EN 55014-1:2006+A1+A2  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 12621:2006+A1:2010  
EN 60204-1:2006+A1:2009  
EN 60204-1:2006/AC:2010  
EN 60034-1:2010  
EN 60034-5:2001-A1:2007

### Marcado

CE

### Uso

Profesional

### País de origen

China

### Declaración de conformidad y manual de instrucciones

www.werku.com

### Fecha de emisión del documento

01/05/2026

